



**MOTOROLA**  
intelligence everywhere™

**SIGMACOM**  
radiocommunication.ch



# ***SKYFIRE II***

**Récepteur de messages  
pour piquet d'intervention**

Le système analogique avec  
fonction vocale

**maniable  
rapide  
sûr**



## SKYFIRE II – analogique

Le SKYFIRE II est un récepteur de messages radio analogique petit et maniable. Grâce à ses caractéristiques spécifiques pour utilisateurs, à l'image des informations d'alarme, de l'enregistrement vocal, de la vibration ou de l'attribution à différents groupes d'alarme, il répond parfaitement aux exigences variées d'un engagement dans l'urgence. Son boîtier est protégé contre la poussière et les projections d'eau. Bref, c'est l'appareil idéal pour alerter rapidement et sûrement une personne ou des groupes entiers.

### Caractéristiques de performances

- 25 codes d'appel (5 tons ZVEI)
- Mémoire d'alarme et vocale
- 8 profils d'utilisateurs éligibles
- Son acoustique et messages d'alarme programmables
- Annonce et mémorisation de l'heure et de la date de l'alarme
- Alarmes acoustique et optique
- Alarme vibrante
- Fonction moniteur (écoute en permanence)
- Alarme accu vide

### Spécifications SKYFIRE II – analogique

- Fréquence 149–174 MHz (avec quartz)  
pompiers canal 3 ou 6 (standard)  
autres fréquences sur demande
- Nombre de codes d'appel 25
- Nombre de profils d'utilisateurs 8
- Mémoire vocale jusqu'à 8 minutes
- Alimentation 1,2 V, accu NiCd
- Dimensions (H/L/P) 75/53/24 mm
- Poids avec accu env. 115 g

### Contenu de la livraison

- 1 récepteur de messages SKYFIRE II
- 1 accu NiCd 700 mAh
- 1 chargeur de table 230 V
- 1 antenne à tige

### Spécialités

- Haut-parleur commutable on/off par code sélectif
- Module montre radio (réception de l'heure exacte)
- Annonce de l'heure et de la date actuelles en cas d'alarme
- Séquences d'alarme par fichier WAV

### Accessoires

- Etui avec clip de ceinture en nylon
- Chargeur de table 230 V AC
- Chargeur Luxe avec montre radio intégrée et connecteur d'antenne
- Antenne à tige

Infos compl: [www.motcom-com.ch/pager-f](http://www.motcom-com.ch/pager-f)

# SIGMACOM

radiocommunication.ch

Rue de la Dixence 49 – CH-1950 Sion

T +41 (0)27 322 41 01 F +41 (0)27 322 41 02

info@sigmacom.ch – [www.sigmacom.ch](http://www.sigmacom.ch)

**NOUVEAU**



SKYFIRE II dimension originale

Chargeur 230 V pour SKYFIRE II



Spécifications	SKYFIRE II – analogique
Nombre de codes d'appel	25
Nombre de profils d'utilisateurs	8
Mémoire vocale	jusqu'à 8 minutes
Sons d'alarme	programmable
Possibilités d'alarme	acoustique, optique et vibration
Fréquence	bande 2 m 149–174 MHz
Nombre de canaux	1 (avec quartz), pompiers canal 3 standard ou canal 6, autres fréquences sur demande
Sensibilité	3 µV/m
Antenne	ferrite intégrée
Mode d'appel	5-tons (ZVEI, CCIR, EEA)
Alimentation	1,2 V accu NiCd
Protection	IP54
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C
Dimensions (H/L/P)	75/53/24 mm
Poids avec accu	environ 115 g