

## Swissphone RE629 tone/voice/memo

Récepteurs de radiomessagerie en technique analogique



### Caractéristiques principales

- > 32 adresses avec 50 profils d'utilisateurs (RE629 voice et memo) – pour une utilisation souple dans le domaine de la sécurité
- > grand écran – pour garder constamment le contrôle
- > stabilisation de fréquence avec PLL – pour une meilleure convivialité
- > quatre minutes de memoire vocale – pour que les messages puissent être réécoutés à volonté (RE629 memo)
- > protection IP54 – pour la fiabilité des alertes, quelles que soient les conditions météorologiques

### RE629 tone – les modèles de base

))) Un standard éprouvé et une solution avantageuse pour les équipes d'intervention. Possibilité d'être joint en tous lieux grâce à une excellente sensibilité de réception.

### RE629 voice – le modèle confort

))) Intégrable de manière optimale pour tous les ordres de départ. Grâce aux profils d'utilisateurs, le RE629 voice peut être constamment adapté à ses nouvelles tâches. Le chronomètre et l'affichage de l'heure de l'alerte contribuent à une planification efficace des interventions.

### RE629 memo – le modèle haut de gamme

))) En plus des avantages du modèle confort, le RE629 memo dispose d'une memoire vocale d'une capacité de quatre minutes. Chaque alerte est archivée et peut être réécoutée à volonté.



# RE629 tone/voice/memo

**32 adresses avec 50 profils d'utilisateurs:** les 50 profils d'utilisateurs ainsi que le profil d'extension qui peut être activé à volonté offrent de nombreuses possibilités d'adapter les 32 adresses aux besoins spécifiques des utilisateurs et de les attribuer aux postes concernés (RE629 voice et memo seulement).

**Meilleure lisibilité de l'écran:** sur les grands affichages à quatre caractères, le profil défini reste toujours visible et l'heure s'affiche par pression d'une touche. Lorsque le RE629 annonce une alerte, l'adresse de l'alerte apparaît tout d'abord, puis le chronomètre clignote.

**Fiabilité et robustesse:** le «made in Switzerland» est aussi convaincant par sa qualité que par sa fonctionnalité. La technique la plus moderne, une excellente réception ainsi qu'un format pratique font du RE629 le meilleur de sa catégorie. Grâce à deux parties galbées vers l'extérieur, qui s'emboîtent l'une dans l'autre, le boîtier compact de Swissphone est particulièrement robuste. En outre, un rembourrage en caoutchouc protège son pourtour.


**Un investissement sûr:** le réseau mondial de service Swissphone contribue à garantir un fonctionnement optimal et constant de l'appareil. Les pièces de rechange sont disponibles au minimum pendant sept ans à dater de l'arrêt de la production d'un appareil.

**Economique:** grâce à la technologie PLL (Phase-Locked-Loop) la fréquence de réception est programmable en plus des fonctions d'utilisation. La durée de l'ajustage lors de mise en service dans tout réseau d'alerte analogique est considérablement réduite.

| Données techniques et caractéristiques           | RE629 tone   | RE629 voice                                    | RE629 memo   |
|--|--|--|--|
| Memoire vocale                                   | -  | -  | 4 min. à répartir en 8 x 30 sec. dynamiques et fixes |
| Fonction d'écoute                                | -  | oui  | oui  |
| Chronomètre d'alerte                             | -  | oui  | oui  |
| Affichage de l'heure et de l'heure de l'alerte   | -  | oui  | oui  |
| Vibreur  | oui  | oui  | oui  |
| Nombre d'adresses                                | 4  | 31 + 1   |  |
| Profil d'alerte / Profil d'utilisateur           | -  | 50 + 1 profil d'extension                      |  |
| Memoires d'alerte                                | -  | 12   |  |
| Réglage de volume                                | fixe   | par touches                                    |  |
| Gamme de fréquences (MHz)                        | 66-74 / 74-81 / 81-88<br>146-154 / 154-164 / 164-174                       |  |  |
| Stabilisation de fréquence                       | PLL, gamme de syntonisation 1,0 MHz  |  |  |
| Sensibilité de réception (position idéale) 4m/2m | 3,5 uV/m   |  |  |
| Type de pile: usuelle, grandeur AA               | oui  |  |  |
| Autonomie  | pile alcaline (2000 mA/h)<br>Accu NiMH (2200 mA/h)<br>Accu NiCd (800 mA/h) | jusqu'à 165 h<br>jusqu'à 180 h<br>jusqu'à 65 h |  |
| Dimensions                                       | (h x l x t en mm) 78 x 53 x 24   |  |  |
| Poids avec accu                                  | 112 g  |  |  |

Sous réserve de modifications

Informations complémentaires sous [www.swissphone.com](http://www.swissphone.com)



## Chronomètre et affichage de l'heure d'alerte

))) Après la réception d'une alerte, le chronomètre affiché à l'écran mesure le temps écoulé jusqu'à la quittance. Ainsi, vous identifiez au premier coup d'œil l'urgence de l'alerte en cours. Pendant la lecture de l'alerte et de la memoire, l'adresse est

affichée en alternance avec l'heure de l'alerte. Votre avantage: pour rédiger le rapport d'intervention, le RE629 vous fournit une aide précieuse. Il vous donne une vue d'ensemble de l'heure à laquelle chaque adresse a reçu une alerte.

Votre partenaire Swissphone:

**SIGMACOM**  
radiocommunication.ch

Rue de la Dixence 49 – CH-1950 Sion  
T +41 (0)27 322 41 01 F +41 (0)27 322 41 02  
info@sigmacom.ch – www.sigmacom.ch

**SWISSPHONE**

Swissphone Telecom AG  
Fältnisstrasse 21, CH-8833 Samstagern  
Tél. +41 44 786 77 70, Fax +41 44 786 77 71  
[www.swissphone.com](http://www.swissphone.com)