TWIG PROTECTOR











Le compagnon idéal des collaborateurs se trouvant en situation de travail isolé!

Le TWIG PROTECTOR s'est imposé comme le dispositif d'alarme le plus sûr et le plus adapté aux problématiques des travailleurs isolés.


De fabrication Finlandaise, c'est un concentré des meilleures technologies intégrées dans un appareil dédié, compact et de conception industrielle.

Il dispose d'une touche SOS pour envoyer automatiquement des SMS d'urgence ou des appels et de quatre touches intelligentes et programmables.

L'application de supervision en ligne Easy-Alert* permet de visualiser en temps réel l'état de vos appareils, paramétrer vos évènements et effectuer une demande de localisation GPS sur évènement.







V Touche SOS dédiée

Indice de protection IP67

🥨 Programmable à distance

🧭 Détection de la perte de verticalité

Oétection de l'absence de mouvement

🥨 Sécurité positive et supervision *

Gestion de missions et de services *

Localisation GPS et intérieure *

Garantie 3 ans (1)



Fonction téléphone experte

Doté d'un vibreur et d'un mode « mains libres », sa fonction téléphone autorise un appel vers 4 numéros prédéfinis et la réception d'appels (libre ou restreinte).




Connectique chargeur par contact

Elle empêche de casser les connecteurs et assure une étanchéité totale.



Robustesse et étanchéité

L'appareil est très robuste grâce à sa coque en polymère durci et offre une étanchéité totale à la poussière ainsi qu'une protection contre une immersion temporaire dans l'eau (IP67).



II 2G Ex ib IIC T4 Gb



Réglementation Article R4512-13 Décret 92-158 du 20 février 1992 du code du travail :

Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.











Le TWIG PROTECTOR répond parfaitement aux contraintes d'utilisation professionnelle (industries, travail à domicile, établissements de santé, cadres dirigeants, administrations, communautés de communes, gardiennage, laboratoires, environnement, sociétés de services, de BTP, de nettoyage, de transport...)

GARANTIE 3 ANS (1)

Accessoires inclus :



clip ceinture





Chargeur



Câble USB



Adaptateur USB

Exemples d'accessoires en option :



Station d'accueil



Rack de charge



Bouton d'alarme radio et bracelet



Chargeur allume cigare



Support voiture



Kit brassard

* Accessoires et fonctionnalités en option

Caractéristiques

Compatible tous opérateurs mobiles européens

- Fréquences GSM 3G : 800/850/900/1900/2100 MHz
- Fréquences GSM 2G: 850/900/1800/1900 MHz

Étanche et résistant aux chocs - Norme IP67

Batterie: Li-ion 1350 mAh

D.A.S (Débit d'Absorption Spécifique): 0.94 W/Kg

Système de charge sans insertion mécanique

Température d'utilisation : -20° à +50°

Écran de contrôle LCD

Vibreur intégré pour environnement bruyant

Autonomie en veille : jusqu'à 200 heures (2)

Autonomie en conversation : jusqu'à 12 heures (2)

Dimensions: 18 x 45 x 94 mm

Poids: 89 grammes (batterie incluse)

Module GPS en option

Fonctions PTI - DATI

Bouton d'alarme SOS

2 modes de détection automatiques : perte de verticalité et/ou absence de mouvement

Fonction présence de vie

2 choix de temporisations de détection automatique et de préalarme sonore

Avertissement batterie faible

Supervision en temps réel via un logiciel en ligne (webservice) ou par télésurveillance (selon protocole)

Actions sur alarmes PTI - DATI

Suite à un déclenchement d'alarme volontaire ou automatique : - Cascade d'appels sécurisée (tous les numéros sont appelés) vers

10 numéros

- Envoi d'un SMS personnalisable de 39 caractères vers 10 numéros

Mode « mains libres » automatiquement activé

A l'issue des alarmes automatiques, déclenchement d'une sirène de localisation (balise sonore) pour l'aide à la recherche d'une personne inconsciente

- (1) Pièces (hors accessoires et batterie), main d'œuvre et retour atelier.
- (2) Les données d'autonomie peuvent varier sensiblement en fonction de l'environnement et des options activées.

SIGMACOM

radiocommunication.ch

Rue de la Dixence 49 – CH-1950 Sion T +41 (0)27 322 41 01 F +41 (0)27 322 41 02 info@sigmacom.ch – www.sigmacom.ch